

# GAMME C

## Chauffages mobiles électriques air pulsé.

Les « C » sont des générateurs d'air chaud pulsé mobiles fonctionnant exclusivement sur une alimentation électrique. Maniables, robustes, simples d'utilisation et ne nécessitant aucun entretien, ils permettent de chauffer des locaux fermés, des ateliers, des pièces de réception, des volumes de stockage, des chantiers... sans installation contraignante et en évitant les difficultés d'approvisionnement ou de stockage de carburant.

Ne dégageant ni odeur ni gaz de combustion, ils délivrent une chaleur saine et peuvent être utilisés dans les locaux fermés, les zones confinées ou en sous-sol, ainsi que dans les locaux où la présence d'une flamme est indésirable.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		C 22	C 30
TYPE		PORTABLE	PORTABLE
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	V/Ph/Hz		
PUISSANCE CALORIFIQUE MAXI	KW	22	30
	Kcal/H	18.920	25.800
DÉBIT D'AIR À 65°C	M³/H	3.100	1.900 / 2.600
AMPÉRAGE MAXI	A	31,8	43,9
ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE	°C	30	17 / 34
RÉGLAGE DE PUISSANCE	KW	0 - 11 - 22	0 - 10 - 20 - 30
INDICE DE PROTECTION		IP44	IP44
DIMENSIONS Longueur x largeur x Hauteur	mm	520 x 390 x 548	630 x 600 x 590
POIDS	KG	22,7	29,5

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

THERMOSTAT D'AMBIANCE	•	•
FONCTION VENTILATION SEULE	•	•
POST VENTILATION AUTOMATIQUE	•	•
SÉCURITÉ DE SURCHAUFFE	•	•
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Câble 1,5 M, sans prise	Prise mâle fixe