

PARADE

CHAUSSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07FIRST

Chaussure basse de sécurité Homme



Ref: 2845

Normes

EN ISO 20345 S3
Embout composite 200 joules
Insert antiperforation non métallique 1100N
Norme SRC*

Informations

Pointure: 39-48
Ref: 2845: Coloris Marron
Poids paire 42: 1,180kg

-
-
-

Description tige

Dessus cuir buffalo pull-up marron
Fermeture par lacets
Doublure textile noire
*Première de propreté en textile anatomique

Description semelle

injection directe sur la tige
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)
Semelle intermediaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques
Resistance aux hydrocarbures
Amagnétique
VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)
Hydrofuge
DRS Système (Absorbion du choc au talon)



Domaines d'utilisation

Industrie
Encadrement/Management
Logistique
Commerce/Distribution
Services
Second œuvre

-
-
-
-

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud > 100°

-

Conditionnement

En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

***Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:**

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB

Version V3 - Mis à jour Avril 2013 - Réalisation PARADE