

KANSAS

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

3844 NOIR | 39 ▶ 48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Dessus cuir



Chaussant large



Cuir hydrofuge 7h



Talon décroché

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Absorption des chocs au talon

→ **MATIÈRE CUIR PULL-UP
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ 7H**

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	674 g * Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,40	0,28	0,39
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,25	0,13	0,18

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge