

Palans à levier Yalehandy

CMU 250 - 500 kg

Le poids extrêmement faible et son design compact rendent ce palan facile à utiliser même en environnement confiné. Due à la multitude d'applications industrielles, et commerciales, ce palan à levier devient vite indispensable.

Caractéristiques

- Construction fermée protégeant ses éléments intérieurs de la poussière et de l'humidité.
- Levier court équipé d'une poignée ergonomique caoutchouc.
- Tous les composants du frein sont fabriqués avec des matériaux de qualité et résistant à la corrosion.
- Roue libre pour fixer la charge rapidement ou pour tirer la chaîne dans les 2 directions.
- Chaînes en alliage d'acier, zinguées ou finition chromée jaune, selon les normes et réglementations nationales et internationales en vigueur.
- Crochets haut et bas forgés dans un acier haute résistance, et équipés de linguets de sécurité.



INFORMATION

Les palans et chariots Yale ne sont pas destinés au levage de personnes et ne doivent pas être utilisés dans cet objectif.

Données techniques du modèle Yalehandy

| Modèle | Code EAN 4025092* | CMU kg | Nombre de brins | Dimensions chaîne d x p mm | Course par tour de levier mm | Force sur le levier pour la CMU daN | Poids pour course standard (1.5 m) kg |
|---------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Yalehandy 250 | *075039 | 250 | 1 | 4 x 12 | 80 | 25 | 2.2 |
| Yalehandy 500 | *077675 | 500 | 1 | 4 x 12 | 40 | 25 | 2.8 |

Dimensions du modèle Yalehandy

| Modèle | Yalehandy 250 | Yalehandy 500 |
|------------|---------------|---------------|
| A min., mm | 240 | 282 |
| B, mm | 20 | 17 |
| C, mm | 21 | 24 |
| D, mm | 14 | 12 |
| E, mm | 160 | 160 |
| F, mm | 72 | 104 |
| G, mm | 33 | 38 |
| H, mm | 39 | 66 |
| J, mm | 98 | 116 |
| K, mm | 21 | 36 |
| L, mm | 77 | 80 |

