



FTP 150/11 SRI / SRI XR

Gamme pro

4 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 PRO
ANS

Version SRI

Flexible HP 10 m pro
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)

Réf. **TBAP28590**

Version SRI XR

Flexible HP 15 m PRO
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)

Réf. **TBAP51621015**



Enrouleur nu
Réf. **KTRI89074**



Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant /
sortie coupleur M22)

Réf. **IPPR40003**

Lance 2 voies inox 50 cm
HP/BP (M22 M)
Réf. **LCPR12982**

Lance rotabuse à crayon
céramique gainée (M22 M)
Réf. **LCPR93177**

Buse HP 1/4" pour lance
2 voies (035 - 25°) - Réf. **UGLN11195**

Buse BP 1/4" pour lance 2 voies
Réf. **UGLN05174**

LES +

- * **Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique** (longévité x 5)
- * **By-pass séparé muni d'un réglage de pression**
- * **Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min** (plus durable en intensif)
- * **Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet**

- * **Solide châssis berceau en aluminium**
- * **Réservoir détergent grande capacité 7,5 l**
- * **Pistolet pro à raccord antivibrage** (couplage M22)
- * **Lance 2 voies à réglage de pression** (couplage M22)
- * **Version XR: enrouleur intégré avec 15 m de flexible HP** (armé) + rotabuse

Caractéristiques techniques

	SRI	SRI XR
Référence	IDAF40223	IDAF40224
Pression (bars)	40 à 150 (réglable)	40 à 150 (réglable)
Débit (l/h)	660	660
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 035	1/4" - 035
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	Mono 230	Mono 230
Puissance (absorbée en kW)	3,2	3,2
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent nombre x capacité (l)	1 x 7,5	1 x 7,5
Dimensions L x l x h (cm)	43 x 75 x 88	43 x 75 x 88
Poids à vide (kg)	46	48

Accessoires et options préconisés

 Détergent: 4 x 5 l "DPL" Réf. P 100000 CAR	 Déboucheur canalisation 20 m (sans buse - 1/8") Réf. TBAP24406	 Buse 3 rétrojets déboucheur - 1/8" F Réf. CANA99007
 Cloche de lavage Médium (sans ses 2 buses) Réf. LANC126480	 Buse HP 1/4" 015-40° cloche de lavage Réf. UGLN126423	 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018
 Harnais Réf. KTRI85206019	 Lance courte coudée: nettoyage gouttière (sans buse) Réf. KTRI85206020	 Brosse rotative pro Réf. SPID24911
		 Balai-brosse pro 70 cm Réf. SPID24939