

PARADE

CHAUSSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07NIKOLA

Chaussure basse de sécurité Homme



Ref: 2845



Ref: 2844

Normes

EN ISO 20345: 2011 S3
Embout composite 200 joules
Insert antiperforation non métallique 1100N
Norme SRC*

Informations

Pointure: 39-48
Ref: 2845: Coloris Marron
Ref: 2844: Coloris Noir
Poids paire 42: 1,360kg
-
-

Description tige

Dessus cuir pleine fleur huilé
Fermeture par lacets
Doublure textile
Première de propreté amovible textile et mousse anti-bactérien

Description semelle

injection directe sur la tige
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane avec remontée de la semelle sur l'embout)
Semelle intermediaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

Hydrofuge

VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)

Amagnétique



Domaines d'utilisation

BTP exterieur
Second oeuvre
Logistique
Second oeuvre
-
-
-
-
-

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud >100°
-

Conditionnement

En boite individuelle, groupées par colis de 5 paires

***Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:**

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB