

SYSTÈME MOBILE DE PESAGE FAIBLE PRÉCISION

ESE20-A


Les + produit :

- Capacité de 2 tonnes
- Indication de mise en marche, poids brut, net et décharge de batterie
- Correction automatique et manuelle du zéro
- Totalisation avec numéro de séquence
- Calcul du poids par système de torsion du châssis
- Précision + ou - 40 kg à 2 tonnes
- Alimentation par piles 1,5 Volt LR6
- Graduation par 5 kgs

Modèle	ESE20-A		
Capacité	Kg	2000	
Centre de gravité	mm	600	
Entraxe entre les roues	mm	1113	
Hauteur min. fourches	mm	85	
Hauteur max. fourches	mm	200	
Hauteur du timon basse/haute	mm	1233	
Longueur fourches	mm	1150	
Ecartement fourches	mm	540	
Largeur fourches	mm	160	
Epaisseur fourches	mm	50	
Dimensions hors tout (Lxl)	mm	1542x540	
Galets	mm	Ø 80 x 70 polyuréthane	
Roues	mm	Ø 200 x 50 caoutchouc	
Rayon de braquage	mm	1265	
Précision	Portée	0-500 Kg	+/- 10 kg
		500-1000 kg	+/- 20 kg
		1000-2000 kg	+/- 40 kg
Poids	Kg	77	